

Shot



Un producto de

 **PENTALUZ**[®]
PROFESSIONAL LIGHTING





Shot

El proyector técnico más polivalente.

Proyector cilíndrico de líneas puras que gracias a su gran variedad de temperaturas de color, ángulos de apertura, potencias y los diferentes accesorios disponibles lo convierten en el compañero perfecto para cualquier tipo de instalación.

El fácil mantenimiento y sus inmejorables acabados confieren a esta luminaria cualidades para ser el baluarte de nuestros proyectores técnicos.

Elegante, polivalente y atemporal.




Shot



ELIGE TU **MODELO**
+
ELIGE TU **FUENTE DE LUZ**
+
ELIGE TUS
ACABADOS,
ACCESORIOS, ETC.

DESCRIPCIÓN
Proyector fabricado en aluminio.
Incorpora LED COB.
Alimentación 230V.

VERSIONES **SHOT (1,18):** ø81,5 x 90 mm (longitud de tija de 50, 100, 240 o 360 mm)



ACABADOS Blanco, negro, gris metalizado, corten y carta RAL

OPCIONES DE MONTAJE Carril monofásico, carril trifásico, superficie o empotrable.

ACCESORIOS Aletas
Panel de abeja

OPCIONAL Regulable DALI, Corte de fase y Casambi Ángulo de apertura 15°, 24°, 36° ó 60°
Ra>80 ó Ra>90
Temperatura de color 2700°k, 3000°k ó 4000°k



BLANCO

NEGRO



CORTEN

GRIS METALIZADO

ESPECIFICACIONES GENERALES



MODELO	FUENTE DE LUZ	CRI / POTENCIA	EQUIPO	ESPECIFICACIONES PROPIAS
--------	---------------	----------------	--------	--------------------------

350 mA	LED COB	>80 12,3W INCLUIDO >90 12,3W INCLUIDO	DRIVER 350 mA INCORPORADO	1750 Lm VER OPCIONAL
500 mA	LED COB	>80 18,2W INCLUIDO >90 18,2W INCLUIDO	DRIVER 500 mA INCORPORADO	2400 Lm VER OPCIONAL
700 mA	LED COB	>80 26,5W INCLUIDO >90 26,5W INCLUIDO	DRIVER 700 mA INCORPORADO	3200 Lm VER OPCIONAL

